

ELEVAH® 65TB

Maksymalna wysokość robocza	6,5 m	
Maksymalna udźwig	120 kg	
Operatorzy	1	
Wykorzystanie	Wewnątrz	
A	Wysokość w stanie złożonym	1720 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża*	600 mm
C1	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi obracającego się kosza	3800 mm
C2	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi przy zamkniętym koszu	4500 mm
D		780 mm
E	Wymiary podstawy	1280 mm
F		1480 mm
G		830 mm
H	Wewnętrzne wymiary kosza	700 mm
I		1300 mm
J	Wymiary podestu ładunkowego	440 mm
K		740 mm
Pojemność bagażnika	20 kg	
Ciężar maszyny	1055 kg	
Wymiary kół pędnych	Ø 220 x 65 mm	
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm	
Zasilanie	24 V	
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah	
Ładowarka	110V – 230V 50/60HZ	
L	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości	2,5%	
Wewnętrzny promień skrętu	0	
Zewnętrzny promień skrętu	1500 mm	
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,12 m/s - 0,2 m/s	
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	4 Km/h - 1 Km/h	
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi- na wysokości)	4500 mm	
M	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	4,1 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***	100	

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

